



**1 Brunnen-Bogen**  
B: 3,0 H: 110 T: 24 cm

Nr. 40.717

**2 Brunnen-Rohr länger** Art.-Nr. 40.664  
1 - 20 cm

**3 Boden-Platte** Art.-Nr. 40.665-30  
mit 4 Schrauben 8x80 mm  
B: 11,5 H: 0,8 T: 11,5 cm

**4 Seiten-Befestigung** Art.-Nr. 40.666  
mit 2 Schrauben 6x40 mm  
B: 9,0 H: 5,7 T: (2,5 cm oder nach Angabe)

**5 Befestigung-Schelle** Art.-Nr. 45.09-33  
1 Schrauben 6x40 mm und Gummiband  
B: 5,8 H: 2,4 T: 4,5 cm

**6 Speier-Schwan** Art.-Nr. 40.647-A  
vorne am Auslauf angeformt

**7 Speieranschluss** Art.-Nr. 45.217-M24  
M24x1 Innengewinde für Anschlussteile

**8 Strahldüse-Perlator** Art.-Nr. 45.159  
M24 AG für einen weichen Wasserstrahl

**9 Schlauchanschluss** Art.-Nr. 40.633  
M24 AG mit Perlator, passend zu allen gängigen Kupplungs Systemen.

**10 Absperr-Ventil** Art.-Nr. 40.646-63  
eingebaut, mit Pin-Rundgriff

**11 Absperr-Ventil** Art.-Nr. 40.646-23  
eingebaut, mit Kreuz-Drehgriff

**12 Selbstschluss-Ventil** Art.-Nr. 40.646-3  
eingebaut, antasten 20 Sec. Wasser schaltet dann automatisch ruckfrei ab.

**13 T-Anschluss eingebaut** Art.-Nr. 45.016  
3/4" z.B. für Zusatzwasserhahn  
(Höhe und Ausrichtung nach Angabe)

**14 Hahn mit 1-Pingriff** Art.-Nr. 40.648-6  
angebaut nach Angabe T: 10 cm

**15 Hahn mit Kreuzgriff** Art.-Nr. 40.648-1  
angebaut nach Angabe T: 12 cm

**16 Hahn mit Kreuzgriff** Art.-Nr. 40.648-2  
angebaut nach Angabe T: 10 cm

**17 Absperrventil klein** Art.-Nr. 40.648-4  
für Gartenschlauch angebaut, T: 7 cm

**18 Erdsockel Edelstahl** Art.-Nr. 40.566  
mit 3 Schrauben 8x40mm, Höhe 40 cm

**19 Erd-Spiess Edelstahl** Art.-Nr. 40.567  
einschlagen ins Erdreich, Höhe 40 cm

**20 Erd-Sockel -Beton-** Art.-Nr. 40.414  
mit 5 Bohrungen und Stellschrauben  
B: 40,0 H: 30,0 T: 30,0 cm \*sehr Standfest\*

