

Outdoor Wasserhahn Manufaktur

Werkzeug-Set -LEIHWEISE-

Dieses 3 teilige * Werkzeug-Set wird von Fa. Kull Design leihweise zur Reparatur einer Gart+Art Wasserzapfstelle zur Verfügung gestellt
Zur Reparatur sind 2 neue ** Spannelemente mit Dichtring in Edelstahl dabei.

Bitte senden Sie das Werkzeug-Set sowie die ausgebauten Teile kurzfristig wieder zurück - Danke.



Demontage

1. Wasserhahn oder Drehgriff ausbauen.
2. Das Werkzeug mit dem Messing-Gewindeteil zusammenstecken und in das 1/2" innengewinde in der Säule handfest eindrehen, so dass die beiden Edelstahl-Zapfen in den beiden Nuten im Messingteil einrasten.
3. Mit einem 27er Gabelschlüssel nun an dem abgefräzten Edelstahlteil ansetzen und den gebrochenen Einsatz herausdrehen.

Montage

4. Nun das neue Edelstahl-Gewindeteil mit der beigefügten 16er Nuß mittels einer Rätsche eindrehen - ein selbstdichtener Dichtring ist aufgepresst.
5. Hahn oder Griffteil wieder einbauen und auf Dichtheit prüfen!

Vorsorgemaßnahme vor dem ersten Frost:

Alle Wasserhähne komplett mit der Wasserleitung entleeren und geöffnet lassen!
Egal ob Metall oder Kunststoff, dieses Material ist nicht elastisch genug und kann - wenn Wasser gefriert - Risse bekommen.

Wir wünschen Ihnen lange Freude an dem Kull-Produkt.

